



DISTRI AMIANTE

N°1 du « Sourcing » Professionnel

DISTRIBUTION SPECIALISEE
CATALOGUE 2018-2019

SPECIAL
DIAGNOSTIQUEURS ET
TRAVAUX EN SOUS-SECTION 4

COMPLEMENT NOUVEAUTES

Protections des pieds



DIAG ET SS4



CHAUSSURES DE SECURITE



FOXTER DEVONE répondant aux Normes ISO EN 20345:2011 S3 SRC WRU

- *antistatique
- *semelle résistante aux hydrocarbures et *coque composite*
- *absorption des chocs dans la zone du talon
- *lame anti-perforation + embout de protection 200 joules
- *semelle anti-glisse résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Cuir suédé et empiècement toile nylon/coton. Tailles du 36 au 48

Référence : FOX10

VENTES
TOP
3



DIAG ET SS4



CHAUSSURES DE SECURITE TYPE BASKET



FOXTER NEVADA répondant aux Normes ISO EN 20345:2011 S1P

- *antistatique
- *semelle résistante aux hydrocarbures et *coque composite*
- *absorption des chocs dans la zone du talon
- *lame anti-perforation + embout de protection 200 joules
- *semelle anti-glisse résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- mix de matière **textile** et **cuir** . Tailles du 39 au 48

Référence : FOX11

Outillage électrique



DIAG ET SS4



BLOC MULTIPRISES ELECTRIQUE



Bloc multiprises électrique

- *NF 220v/16A
- *4 prises
- *Cable 1,40 mètres
- *classe IP44
- *avec interrupteur Marche/arret

Référence : MTP01

Protections respiratoires



DIAG ET SS4



DEMI MASQUE POUR PROTECTION RESPIRATOIRE

GVS - ELIPSE

- *Hypoallergénique et sans condensation interne
- *longue durée de vie de la filtration / filtres HESPA imperméables à l'eau
- *Filtrations disponibles : P3 – A2P3 – ABEK1P3
- *Possibilité de filtration P3 + charbons actifs anti odeurs (exclusivité)
- * accepte le lunettes de vue et possède un excellent rapport qualité-prix
- Taille M/L livrée avec une paire de filtres.

Référence : GVS01

VENTES
TOP
3



DIAG ET SS4



DEMI MASQUE POUR PROTECTION RESPIRATOIRE AVEC VISIERE

GVS – ELIPSE INTEGRA

- * Combiné du GVS ELIPSE avec une visière en polycarbonate très haute résistance
- * Façade Anti buée certifiée.
- * Films pelables de protection additionnelle, disponibles en option.
- Taille M/L livrée avec une paire de filtres, sur les mêmes disponibilités que le masque ELIPSE

Référence : GVS02



DIAG ET SS4



SPRAY ANTI-BUEE POUR MASQUE

AEROSOL ANTI-BUEE POUR MASQUE

- * Dd-limonène (96,9% eau, 3% agrumes, 0,1% antiseptique)
- * Pour les verres en Polycarbonate ,CR39 ou Acétate.
- * Effet anti-buée : +/- 30 min
- * Contenance 30 ml
- A pulvériser directement sur le support.

Référence : AB01

Produits spéciaux



DIAG ET SS4



GEL HYDROALCOOLIQUE ELIGEL A - ORLAV

Gel hydro alcoolique pour désinfection des mains - Flacon personnel de 100 ML

Référence : NETT03



SPECIAL TRAVAUX SS4



DECAPANT 100% VEGETAL

Décapant écologique bio sourcé
*formule en Gel respectueuse de l'environnement
*conditionnements : 1 litre / 2.5 litres / 15 litres



Référence : DECAP03



SPECIAL TRAVAUX SS4



DECAPANT SOLVANT – ULIDECAP SC

Décapant Haute performance solvanté
*formule solvanté efficace sur tous types de revêtements.
*Idéal en façade – usage extérieur (ventilé)
* conditionnement : 1 litre

Référence : DECAP04



DIAG ET SS4



AEROSOL DETECTEUR DE FUITE

Aérosol pour la détection de fuites GAZ – agent moussant – 650 ml

Référence : GAZ001

Film de protection



DIAG ET SS4



FILM DE PROTECTION – 80 MICRONS

film plastique en rouleau - blanc 80 microns THR - 240 m2 - largeur 3 mètres

Référence : FILM04

Adhésif

VENTES
TOP
3



DIAG ET SS4



ADHESIF SCAPA RED

Adhésif polyéthylène semi-épais à très fort pouvoir collant.

- *Se déforme très peu et résiste aux différences de températures extrêmes.
- *dispose de bords micro-dentelés pour une découpe droite sans déformations.
- *Largeur 72mm x 33 Mètres (disponible en largeur 48mm également)

Référence : RED01

Outil de coupe



DIAG ET SS4



CUTTER A MOLETTE

Cutter guide métal- lame 18mm - Blocage à molette

Référence : CUT05

Matériel de pulvérisation



PULVERISATEUR MANUEL 8 Litres

Pulvérisateur manuel à pompe professionnel - 8 litres

Référence : PULV02



PULVERISATEUR MANUEL 10 Litres

Pulvérisateur manuel à pompe professionnel - 10 litres

Référence : PULV03

Outils spéciaux



POINCON A TERMITE A FRAPPER

Poinçon à termite à frapper.

*longueur 200 mm / diamètre 55 mm

*poignée bois

*tête à frapper métal + rondelle de cuir

Référence : POINC02

Eclairage Leds



DIAG ET SS4



RUBAN LED HAUTE PERFORMANCE

Ruban leds complet

- Teinte d'éclairage blanc Neige éclatant (blanc froid 6000K)
- Section du ruban : 19x9mm / ruban en PVC Blanc
- 276 leds SMD 30 / mètre
- 2000 Lumens / mètre
- Tension de fonctionnement 230V/50Hertz
- IP 67 : étanche à l'eau / nettoyable / décontaminable** = utilisation intérieure comme extérieure.
- pont redresseur AC/DC 230V
- câble d'alimentation de 5 mètres 3G1² HO5Rnf avec fiche mâle 16A P/N/T standard NF
- température d'utilisation de -10 à 50°C
- Température du ruban maxi : 65°C
- angle de diffusion de 120/140°

*Assemblage en France , câblage selon la NF C15-100

***DISPONIBLE PAR TRANCHE DE 50 CM, à partir de 2 mètres jusqu'à 50 mètres.**

*Convient aux métiers de l'Amiante et du plomb

*Durée de vie garantie de 30.000 heures.

Référence : RUBLED0..

Etiquetage - signalisation



DIAGNOSTIQUEURS



ETIQUETTE DE CONDAMNATION GAZ

Etiquette de condamnation Gaz autocollante .

- avec souche découpable pour archivage dossier

Référence : ETIGAZ01

Outillage de mesure

FLEX

DIAG ET SS4

a
amiante

TELEMETRE LASER ADM30 / ADM60

ADM60



Précision ± 2 mm.
Rayon d'action max. 0,1 60 m.
Classe laser 2.
Dimensions (L x l x H) 112 x 56 x 34,5 mm.
Catégorie de protection IP 54.
Poids 0,19 kg.
Equipement de base : Batteries 4 x AAA 1 set. 1 sac de transport 1 pièce.
Mesures de longueurs. Utilisation simple. Mesure des dimensions (Lxlxh).

ADM 30



Mesure de surfaces et mesures en continu.
Chargement facile par USB
Ecran lumineux
Batterie intégrée Li-Polymer 3,7 V 500mAh
Dimensions : 114 x 46 x 15.8 mm
Classe laser : 2
Poids : 34g
Portée maximum : 30m Précision : +/- 3mm

Référence : TELEM03 et TELEM04

Outillage de tracés

FLEX

DIAG ET SS4

a
amiante

LASER VERT A FAISCEAUX CROISES ALC 3/1-G



Nombre de lignes: 1 horizontal/2 vertical avec perpendiculaire
Zone visible des lignes: 90°
Précision: ± 0.3 mm/m (perpendiculaire $\pm 0,6$ mm/m)
Marge d'autonivellement : $\pm 4^\circ$
Rayon d'action max.: 20 m / perpendiculaire 5 m
Autonomie: 6 h / Températures limites d'utilisation: $-5^\circ - +50^\circ\text{C}$
Classe laser: 2 /Catégorie de protection: IP 54
Batterie intégrée: 3,7 V 2000 mAh / Li-on /Poids: 0,53 kg

Référence : LASER03