



## Ruban leds haute performance - Eclairage



Ruban leds de haute performance en luminosité pour l'éclairage de chantiers, de façades de bâtiment ou d'intérieurs. Pour Décorations ou utilisations fonctionnelles d'éclairage.

- Teinte d'éclairage blanc Neige éclatant (blanc froid 6000K)
- section du ruban : 19x9mm / ruban en PVC Blanc
- 276 leds SMD 30 / mètre
- 2000 Lumens / mètre
- tension de fonctionnement 230V/50Hertz
- IP 67 : étanche à l'eau / nettoyable / décontaminable = utilisation intérieure comme extérieure.
- pont redresseur AC/DC 230V
- câble d'alimentation de 5 mètres 3G1<sup>2</sup> HO5Rnf avec fiche mâle 16A P/N/T standard NF
- température d'utilisation de -10 à 50°C
- Température du ruban maxi : 65°C
- angle de diffusion de 120/140°
- poids environ 250 Grammes au mètre

- \*Assemblage en France , câblage selon la NF C15-100
- \*DISPONIBLE PAR TRANCHE DE 50 CM, à partir de 2 mètres jusqu'à 50 mètres.
- \*Non recoupable pour conserver la garantie fabricant sur l'étanchéité.
- \*Convient aux métiers de l'Amiante et du plomb
- \*Durée de vie garantie de 30.000 heures.